



PREMIUMDUVAR KÂĞIDI TUTKALI

1 – ÜRÜN TANIMI

Nişasta bazlı, suda çözünebilen pul (flake) formunda bir yapıştırıcıdır. Selüloz bazlı kâğıt malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- Yapıştırıcı çok kısa sürede çözünerek hızlı bir viskozite artışı sağlar.
- Kâğıdı sabitlemek için gerekli zamanı kullanıcıya sağlar.
- Gelecekte kolay ve hızlı düzeltmeler yapılmasına olanak sağlar.
- Suda kolayca çözünür.
- Sünger ve suyla kolaylıkla temizlenir.

3 - UYGULAMA ALANLARI

Duvar kâğıdı, bordür, afiş, poster, ilân tahtası, ağır kâğıtlar, baskılı kâğıtlar, floklu kâğıtlar, kabartma ve vinil kaplı kâğıtlar (ahşap, mantar, jüt, ipek, dokuma vb), fotoğraf baskılı kâğıtlar, tekstil kâğıtları, defolu, yırtılabilen kâğıtlar için uygundur.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Aşağıdaki tabloda verilen rakamları dikkate alarak, yapıştırıcı tozu yavaşça tercihen ılık suya ekleyiniz. Karıştırarak yapıştırıcının tamamen çözünmesini sağlayınız. Uygulanacak yüzeylerin temiz, kuru ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz. Kâğıdın arkasına yapıştırıcı karışımını uygulayınız.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
PREMIUM DUVAR KÂĞIDI TUTKALI	15 kg	1

6- RAF ÖMRÜ

Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 24 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

- Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.
- Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.
- Koruyucu içerir.



8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	: Karboksimetilat
Görünüm	: Pul (Flake)
Renk	: Beyaz/Bej
pH	: 8
Vikozite (%3)	: 8000 Cps 20°C de (5 no lu iğne, 20 rpm)
Yoğunluk	: 250-350 g/L

Uygulama Oranları

250gr yapıştırıcı için

Kâğıt cinsi	Su miktarı	Rulo Adedi	Yapışma yüzeyi
İnce	8,5 Litre	9-10	45-50 m ²
Kabartma	6 Litre	9-7	38-45 m ²
Vinilli	4 Litre	5-6	25-30 m ²