

WALLFİKS QUATRO “POWER”

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ / TECHNICAL DATA SHEET

LİKİT DUVAR KÂĞIDI TUTKALI / LIQUID WALLPAPER ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

TR: Akriklik polimer bazlı, uygulamaya hazır, suya dayanıklı, ağır duvar kâğıtları için yapıştırıcıdır.

EN: Acrylic polymer-based, ready-to-use waterproof adhesive for heavy-duty wallpapers.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİK / PROPERTY	DEĞER / VALUE
Ürün Adı / Product Name	QUATRO “POWER” Likit Duvar Kâğıdı Tutkalı / QUATRO “POWER” Liquid Wallpaper Adhesive
Viskozite / Viscosity	25,000 cp
Yoğunluk / Density	1.02 g/cm ³
Renk / Color	Beyaz / White
pH Değeri / pH Value	5–6
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature	+10°C / +30°C
Ambalaj / Package	Brüt 1 kg plastik kova / Gross 1 kg plastic bucket
Depolama / Storage	+10°C / +30°C
Raf Ömrü / Shelf Life	1 yıl / 1 year

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ / TYPE AND AREA OF USAGE

TR: Ağır duvar kaplamalarının, vinil ve kabartmalı duvar kâğıtlarının ve tekstil duvar kaplamalarının iç veya dış mekânlarda yapıştırılmasında ve tamir işlerinde kullanılır. Ayrıca duvar kâğıdı yapıştırıcıları için takviye edici olarak da kullanılır.

EN: It is used for indoor or outdoor bonding and repair of heavy wall coverings, vinyl and embossed wallpapers and textile wall coverings. It can also be used as an adhesion reinforcement for wallpaper adhesives.

İKİNCİ KULLANIM: KORUYUCU SON KAT / SECOND USE: PROTECTIVE FINISH

TR: Ürün, duvar kâğıdının yapıştırılmasından sonra ayrıca ayrılan veya uygulamadan kalan uygun miktardaki ürünün su ile inceltilerek duvar kâğıdının ön yüzeyine uygulanmasıyla koruyucu cila/son kat amacıyla da kullanılabilir. Bu uygulama, yüzeyin su ve neme karşı korunmasına yardımcı olan şeffaf bir koruyucu film oluşturmak amacıyla yapılır.

EN: After wallpaper installation, a separately reserved or suitable remaining amount of the product may also be diluted with water and applied to the face of the wallpaper as a protective varnish/finish. This application is intended to form a transparent protective film that helps protect the surface against water and moisture.

SARFIYAT / CONSUMPTION

TR: Duvar kâğıdı yapıştırma uygulamasında yaklaşık 100 g/m² uygulanır.

EN: For wallpaper bonding, approximately 100 g/m² is applied.

DEPOLAMA / STORAGE

TR: +10°C ile +30°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 1 yıldır.

EN: Store between +10°C and +30°C. Shelf life is 1 year.

BLT GLOBAL KİMYA LTD. ŞTİ. • WALLFİKS