

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN ADI	WALLFIKS EMİCİ YÜZEYLER İÇİN ASTAR (Konsantre)
PRODUCT NAME	WALLFIKS PRIMER DISPERSON (Concentrate)

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

ÜRÜN TANIMI : Akrilik Dispersiyon Bazlı, emici yüzeyler için genel amaçlı astar.
PRODUCT DESCRIPTION Acrylic & water based Universal primer

VİSKOZİTE / VISCOSITY (cp) : 5.000

YOĞUNLUK / DENSITY (g/cm³) : 1,02

RENK / COLOR : Beyaz / white

PH DEĞERİ / PH VALUE: 4 - 6

UYGULAMA SICAKLIĞI / APPLICATION TEMPERATURE (°C) : Oda Sıcaklığı / Room temperature

İLK KURUMA SÜRESİ (dk) / FIRST DRYING TIME (min) : 20 - 40

AMBALAJ : Brüt 10 kg. bidon

DEPOLAMA SICAKLIĞI (°C) : +10 / +30. Raf ömrü 1 yıldır.
STORAGE CONDITIONS (°C) : +10 / +30. Shelf life is 1 year.

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Astar olarak, gözeneklerin kapanmasını sağlayarak, su emiciliği önemli ölçüde azaltır. Her türlü emici yüzeye duvar kağıdı uygulamasından önce astar olarak uygulanır.

TYPE AND AREA OF USAGE :

As a primer, water absorption is significantly reduced by closing the pores. Any absorbent surface is applied as a primer before application of wallpaper.

UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde fırça veya rulo ile uygulanır. Yüzeyin emicilik durumuna göre 1 / 14 oranında su ile inceltilir.

APPLICATION :

May be applied with a suitable kind of brush or roll on dry, absorbent, clear of dust and levelled floors made of cement, wooden or concrete. The surface can be thinned with 1 / 14 water according to the absorbency.

SARFİYAT:

Yüzeyin durumuna göre m² ye 100-200 g. arası tatbik edilir.

CONSUMPTION :

Approximately 100-200 grs per square meter and varies as demanded.

DİKKAT : Ürün kullanılmadan önce karıştırılmalı ve işlem sonunda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

CAUTION : The produce must be mixed before use and should be closed tightly at the end of the process.