

WALLFİKS EKSTRA LİKİT (OVALİT) DUVAR KAĞIDI TUTKALI

WALLFİKS EXTRA LIQUID WALLPAPER ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

TR: Polimer bazlı, kullanıma hazır, ağır duvar kağıtları ve duvar kaplamaları için yapıştırıcı.

EN: Polymer-based, ready-to-use adhesive for heavy-duty wallpapers and wallcoverings.

TEKNİK ÖZELLİK / TECHNICAL PROPERTY	DEĞER / VALUE
Viskozite / Viscosity	40.000 cp
Yoğunluk / Density	1,02 g/cm ³
Renk / Color	Transparan-Beyaz / Transparent-white
pH Değeri / pH Value	4 - 6
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature	+10°C / +30°C
Ambalaj / Packaging	Brüt 15 kg kova / Gross 15 kg pail
Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	+10°C / +30°C
Raf Ömrü / Shelf Life	1 yıl / 1 year

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ / TYPE AND AREA OF USAGE

TR: Ağır duvar kaplamalarının, vinil ve kabartmalı duvar kağıtlarının ve tekstil duvar kaplamalarının yapıştırılmasında ve tamir işlerinde kullanılır. Kağıt, vinil veya non-woven malzemeden üretilmiş ticari bordürlerin, renovasyon ve takviye kumaşlarının profesyonel uygulamalarında kullanılabilir. Ayrıca duvar kağıdı yapıştırıcılarında yapışma takviyesi amacıyla kullanılabilir.

EN: For professional hanging of heavy wallcoverings, embossed and vinyl wallpapers, textile wallcoverings, renovation and reinforcement fabrics, as well as commercial borders made of paper, vinyl or non-woven material. It can also be used for renovation/repair work and as an adhesion reinforcement for wallpaper adhesives.

UYGULAMA / APPLICATION

TR: Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve duvar kaplaması uygulamasına uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. WALLFİKS Ekstra Likit (Ovalit), ağır ve özel duvar kaplamalarının yapıştırılmasında kullanıma hazır olarak uygulanır. Ürün ayrıca duvar kağıdı yapıştırıcılarının yapışma performansını güçlendirmek amacıyla takviye edici olarak kullanılabilir. Uygulama +10°C ile +30°C arasındaki ortam sıcaklıklarında yapılmalıdır.

EN: The substrate should be clean, sound and properly prepared for wallcovering installation. WALLFİKS Extra Liquid (Ovalit) is applied ready to use for bonding heavy and special wallcoverings. It may also be used as an adhesion reinforcement for wallpaper adhesives. Apply at ambient temperatures between +10°C and +30°C.

DEPOLAMA / STORAGE

TR: +10°C ile +30°C arasında depolayınız. Raf ömrü 1 yıldır.

EN: Store between +10°C and +30°C. Shelf life is 1 year.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER
BLT GLOBAL KİMYA LTD. ŞTİ.
WALLFİKS

AMBALAJ / PACKAGING
15 kg